

## HPM131-AC101系列

### 产品特性

#### FEATURES

- Intel® Elkhart Lake platform J6412, up to 2.60 GHz
- 2 x DDR4 SO-DIMM sockets support up to 32GB memory
- Support 10-points capacitive touch
- 3 x Gigabit LAN(2 x Intel i210-AT, 1 x Intel i226-V)
- 1 x RS-232/422/485
- IP65 protection level for front panel



#### 产品参数


产品参数		
系统参数	CPU	Intel® Celeron® J6412
	芯片组	Intel® SoC Integrated
	BIOS	AMI 128Mbit UEFI
	内存	2x SODIMM DDR4, MAX 32GB
	储存	1x M.2 B/M-Key 2280, SATA3.0
液晶屏	屏幕类型	10.1寸a-Si TFT-LCD
	分辨率	1280 x 800
	显示区域	216.96(H) x 135.60(V)mm
	最大色彩	16.7M
	亮度	400 cd/m <sup>2</sup>
	对比度	800:1
	视角	85/85/85/85
	背光寿命	50000h
触摸屏	触摸类型	投射式电容触摸屏
	表面工艺	AG 防眩光
	表面硬度	莫氏7H
	透光率	≥85%

## 产品参数

外部/O	触摸点数	多点/单点
	显示	1x DP, MAX 4096 x 2160@60Hz; 1x HDMI, MAX 4096 x 2160@60Hz
	以太网	2x LAN, Intel® I210-AT; 1x LAN, Intel® I226-V
	串口	1x RS-232/485 (BIOS)
	USB	2x USB3.0; 2x USB2.0
其他	REMOTE	支持远程开关, 集成在电源部分
	RESET	支持长按重启
	M.2	1x M.2 E-Key 2230, 可扩展 Wi-Fi; 1x M.2 B-Key 3052, 可扩展 4G/5G
	SIM	1x Nano SIM
操作系统	OS	Windows 10 IoT LTSC、Linux
电源	输入电压	24V DC IN, 4PIN Phoenix
	整机功耗	MAX 60W
机械参数	安装方式	嵌入式顶轨安装或 VESA 孔安装
	整机尺寸	273 x 191.6 x 47.7mm
	开孔尺寸	266 x 184.6mm
	净重	3.1kg
环境参数	工作温度	0~60°C, 带 0.7m/s 气流
	存储温度	-40°C ~85°C, 60°C @ 95% (非凝结)
	相对湿度	10 ~ 95% @ 40°C (非凝结)
	EMC	CE、FCC Class B
	防护等级	前面板IP65

## HPM131-AC101

单位:mm



## 订购信息

型号	屏幕	CPU	MEM	SSD	HDD	扩展模组
HPM131-AC101-J6XXXX	10.1" 电容屏	J6412	4G/8G/16G	128G/256G/512G	/	WIFI模块

\*XXX按顺序代表内存容量2<sup>x</sup>、固态硬盘容量2<sup>x</sup>、机械硬盘容量XT