

INpult-3MT-0-0-0-0-0-0-10-4-1

ОЛ-PLCSystem-1106-INP.ATX

Технические характеристики:

| | |
|---------------------------|--|
| Номинальное напряжение | 24В/DC |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI304 |
| Степень защиты | IP67 |
| Зона установки | 2 |
| Температура эксплуатации | 0-50°C |
| Габаритные размеры | 315x315x173 |
| Маркировка взрывозащиты | Ex nR [ia Ga] IIB T6 Gc X |
| Сертификат ТР ТС 012/2011 | ЕАЭС RU C-RU.HB07.B.00115/20 |
| Диагональ дисплея | 10.1" |
| Среда разработки ПЛК | Codesys 3.5 |

Характеристики панели:

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Процессор | Quad-core RISC |
| Дисплей | 10.1" TFT |
| | 4-wire Resistive Type |
| | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% |
| Разрешение | 1024 x 600 |
| ПЗУ | 4Гб |

INpult-3MT-0-0-0-0-0-0-10-4-1

ОЛ-PLCSystem-1106-INP.ATX

| | | |
|-------------------------|---|--|
| ОЗУ | 1ГБ | |
| Порты | SD Card Slot | N/A |
| | USB Host | USB 2.0 x 1 |
| | Ethernet 1 | 10/100 Base-T x 1 |
| | | M02 WiFi Expansion Module (Optional) |
| | COM Port | Con.A:COM2 RS-485 2W 4W,COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W COM3 RS-232 2W* MPI is not supported |
| | RS-485 Isolation | N/A |
| | CAN Bus | N/A |
| | Audio Output | N/A |
| | | |
| Среда разработки | EasyBuilder Pro | |
| | | |
| Функция ПЛК | N/A | |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (Built-in), Dashboard* (Optional) | |

В составе пульта:

Панель оператора Weintek [cMT1106X](#)

Кнопка аварийной остановки 1НЗ

4 кабельных ввода

INpult-3MT-0-0-0-0-0-10-4-1

ОЛ-PLCSystem-1106-INP.ATX

Можно укомплектовать в соответствии с Вашей схемой (опционально):

- **ПЛК**
- **Распределенная периферия**
- **Искробезопасные барьеры**
- **Пневмораспределители**
- **Коммутационная аппаратура**
- **Программное обеспечение**
- **Дополнительные лампы, кнопки, переключатели**