

INpult-3MT-0-0-0-0-0-0-7-4-1
ОЛ-PLCSystem-2078-INP.ATX
Технические характеристики:

Номинальное напряжение	24В/DC
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304
Степень защиты	IP67
Зона установки	2
Температура эксплуатации	0-50°C
Габаритные размеры	315x315x173
Маркировка взрывозащиты	Ex nR [ia Ga] IIB T6 Gc X
Сертификат ТР ТС 012/2011	ЕАЭС RU C-RU.HB07.B.00115/20
Диагональ дисплея	7"
Среда разработки ПЛК	Codesys 3.5

Характеристики панели:

Процессор	Quad-core RISC
Дисплей	7" TFT
	4-wire Resistive Type
	Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2%
Разрешение	800 x 480
ПЗУ	4Гб
ОЗУ	1Гб
Порты	

INpult-3MT-0-0-0-0-0-7-4-1
ОЛ-PLCSystem-2078-INP.ATX

	SD Card Slot	N/A	
	USB Host	USB 2.0 x 1	
	Ethernet	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1	
	WI-FI	NO	
	COM Port	Con.A:COM2 RS-485 2W 4W,COM3 RS-485 2W,CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W COM3 RS-232 2W* MPI is not supported.	
	RS-485 Isolation	N/A	
	CAN Bus	N/A	
	Audio Output	N/A	
Среда разработки	EasyBuilder Pro		
	CODESYS 3.5 опционально		
Функция ПЛК	YES		
Weincloud	EasyAccess 2.0 (Built-in), Dashboard* (Optional)		

В составе пульта:

Панель оператора Weintek CMT2078X

Кнопка аварийной остановки 1НЗ

Кнопка зеленая 1НО

INpult-3MT-0-0-0-0-0-7-4-1

ОЛ-PLCSystem-2078-INP.ATX

Кнопка синяя, 1 НО

4 кабельных ввода

Можно укомплектовать в соответствии с Вашей схемой (опционально):

- **ПЛК**
- **Распределенная периферия**
- **Искробезопасные барьеры**
- **Пневмораспределители**
- **Коммутационная аппаратура**
- **Программное обеспечение**
- **Дополнительные лампы, кнопки, переключатели**