

INpult-3MT-0-0-0-0-0-0-15-5-1
ОЛ-PLCSystem-3162x-INP.ATX
Технические характеристики:

Номинальное напряжение	24В/DC
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI304
Степень защиты	IP67
Зона установки	2
Температура эксплуатации	0-50°C
Габаритные размеры	415x671x185
Маркировка взрывозащиты	Ex nR [ia Ga] IIB T6 Gc X
Сертификат ТР ТС 012/2011	ЕАЭС RU C-RU.HB07.B.00115/20
Диагональ дисплея	15.6"
Среда разработки ПЛК	Codesys 3,5

Характеристики панели:

Процессор	Quad-core RISC
Дисплей	15.6" IPS
	Tempered Glass, Capacitive Type
	7H
Разрешение	1920 x 1080
ПЗУ	4Гб

INpult-3MT-0-0-0-0-0-15-5-1
ОЛ-PLCSystem-3162x-INP.ATX

ОЗУ	1ГБ	
Порты	SD Card Slot	N/A
	USB Host	USB 2.0 x 1
	Ethernet	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1
	WI-FI	NO
	COM Port	Con.A:COM2 RS-485 2W 4W,COM3 RS-485 2W,CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W COM3 RS-232 2W* Поддержка MPI
	RS-485 Isolation	Yes
	CAN Bus	N/A
	Audio Output	Built-in Mono Speaker
Среда разработки	EasyBuilder Pro	
	CODESYS 3.5 опционально	
Функция ПЛК	YES	
Weincloud	EasyAccess 2.0 (Built-in), Dashboard* (Optional)	

INpult-3MT-0-0-0-0-0-15-5-1
ОЛ-PLCSystem-3162x-INP.ATX

В составе пульта:

Панель оператора Weintek CMT3162X

Кнопка зеленая 1НО - 3 шт

Кнопка аварийной остановки 1НЗ

5 кабельных вводов

Можно укомплектовать в соответствии с Вашей схемой (опционально):

- **ПЛК**
- **Распределенная периферия**
- **Искробезопасные барьеры**
- **Пневмораспределители**
- **Коммутационная аппаратура**
- **Программное обеспечение**
- **Дополнительные лампы, кнопки, переключатели**