

cMT-SVR-100/cMT-SVR-102

Серверное устройство CloudHMI



- Свойства: -

- Два Gigabit Ethernet порта
- Поддержка E-mail
- Компактный дизайн, монтаж на DIN-рейку
- Встроенная Flash память 256 Мб
- Слот для SD-карты для расширения памяти
- 1 порт USB хост
- Поддержка MPI 187.5K
- Безвентиляторная система охлаждения
- Внутренняя изоляция питания

Спецификация

Дисплей	Размер экрана проекта	1024x748 или 1004x768 (портретный режим)
Встроенная память	ОЗУ	256 Мб
	Flash	256 Мб
Процессор		ARM Cortex A8 600 МГц
Порты ввода/вывода	Слот для SD-карт	SD/SDHC
	USB Хост	USB 2.0 x 1
	USB Клиент	Нет
	Ethernet	10/100/1000М x 2
	COM порты	COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
	CAN Bus	Нет
	HDMI	Нет
Часы реального времени		Встроенные (CR1225 3V литиевая батарея)
Питание	Входное напряжение	24±20% В постоянного тока
	Потребляемая мощность	230 мА @ 24 В
	Изоляция питания	Встроенная
	Напряжение сопротивления	~500 В (1 мин)
	Сопротивление изоляции	Превышает 50 МОм на ~500 В
	Выносливость вибрации	От 10 до 25 Гц (X, Y, Z направления 2G 30 минут)
Корпус	Корпус	Пластиковый
	Размеры	130 x 115 x 27 мм
	Вес, кг	Около 0.18 кг
	Монтаж	На 35 мм DIN-рейку
	Рабочая температура	-20° ~ 55°С
	Температура хранения	-20° ~ 70°С
	Относительная влажность	10% ~ 90% RH (без конденсации)
Программное обеспечение		EasyBuilder Pro V4.00.01 или более поздней версии
Служба удаленного доступа		Встроенный EasyAccess 2.0 для cMT-SVR-102, для cMT-SVR-100 EasyAccess 2.0 приобретается отдельно