

Типы моделей серии **сMT X**

Стандартные

Поддерживают потоковое видео и мобильный мониторинг, а также расширенные объекты EasyBuilder Pro.

Улучшенные

Предлагают наиболее полный набор функций HMI и EasyBuilder Pro. Поддерживают различные протоколы IIoT и кроссплатформенную интеграцию данных.

Портативные HMI

Избавляют от привязки к стационарным установкам, позволяя оператору перемещаться в пределах длины кабеля для оперативной подстройки параметров на месте. Идеальное решение для контроля нескольких станций (постов).

Безэкранные HMI

Мониторинг осуществляется в приложениях или на внешних экранах любых размеров.



Правила наименования

сMT 3 07 2 X * ()

Название серии

сMT X

Категория

- 2 Стандартные
- 3 Улучшенные

Размер экрана

05	4.3"	12	12.1"
07	7"	15	15"
09	9.7"	16	15.6"
10	10.1"	21	21.5"

Порт Ethernet

- 2 Два порта Ethernet
- 6 Один порт Ethernet
- 8 Два порта Ethernet

1~9 Разница во внешнем виде

- H Высокое разрешение
- P Проекционный емкостный сенсорный экран (PCAP)

T Широкий диапазон температур

M Мобильный портативный HMI

(R) Встроенный RFID

(L) Высокая яркость

(W) Веб-панель HTML5

(iV) Встроенный сMT Viewer

Примечание: суффикс (V#) обозначает различия в процессорах.