



Характеристики

- Мощный универсальный браузер Chromium
- 4.3" 800 × 480 LCD с широким углом обзора
- Резистивная сенсорная панель
- 2 Ethernet-порта, 1 USB-порт (хост)
- Встроенные 4 Гб FLASH и 1 Гб RAM
- Безвентиляторная система охлаждения

Дисплей	Дисплей	4.3" с широким углом обзора (WVA)
	Разрешение	800 × 480
	Яркость (кд/м ²)	530
	Контрастность	800:1
	Тип подсветки	LED
	Срок службы подсветки	>30,000 часов
	Цветность	16.7М
	Угол обзора LCD (В/Н/Л/П)	80/80/80/80
	Шаг пикселя (мм)	0,1188 (по горизонтали) × 0,1122 (по вертикали)
Сенсорная панель	Тип	Резистивный, 4-точечный
	Точность	Длина активной области (X)±2%, ширина (Y)±2%
Память	Flash	4 Гб
	RAM	1 Гб
Процессор		Четырёхъядерный RISC
Порт ввода-вывода	Слот для SD-карты	Отсутствует
	USB-хост	USB 2.0 × 1
	USB-клиент	Отсутствует
	Ethernet	LAN 1: 10/100/1000 Base-T × 1 LAN 2: 10/100 Base-T × 1
	COM-порт	Отсутствует
	RS-485 с двойной изоляцией	Отсутствует
	CAN-шина	Отсутствует
	HDMI	Отсутствует
Аудиовыход	Отсутствует	
RTC		Поддерживается
Питание	Питание	24±20%В DC
	Изоляция питания	Поддерживается
	Потребляемая мощность	510 мА при 24 В DC
	Напряжение изоляционной прочности	500VAC (1 мин.)
	Соппротивление изоляции	> 50 МОм при 500 В DC
Спецификация	Покрытие печатной платы	Есть
	Корпус	Пластик
	Размеры ШхВхГ	128 × 102 × 32 мм
	Монтажный размер	119 × 93 мм
	Вес	0,27 кг
	Установка	Панельный монтаж (на вырез)
Окружающая среда	Степень защиты	UL Type 4X (только для внутреннего применения) / NEMA4 / IP66
	Температура хранения	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	Рабочая температура	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	Относительная влажность	10% ~ 90% (без конденсации)
	Высота	3,000 м
	Вибрационная стойкость	10~25 Гц (по осям X, Y, Z; 2G, 30 мин)
Сертификаты	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
ПО	Броузер	Chromium 132 (обновляемый)*
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (Опционально)


* Встроенный браузер не поддерживает веб-сайты, для которых требуются Java-апплеты или Java SDK.

* Для обеспечения наилучшей совместимости используйте веб-сайты, разработанные на основе стандарта HTML5.


Размеры




Вид сверху




Вид спереди




Вид сбоку



Монтажный размер



Вид сзади



Вид снизу

a	Питание
b	USB-хост
c	LAN 2
d	LAN 1

Информация для заказа

cMT2058XH (W):

4,3" 800 × 480 WVA LCD HMI, встроенные 4GB FLASH / 1GB RAM

Опционально:

RZACEA020: Карта активации EasyAccess 2.0