

Opto 22 Ethernet

SKU: KWP-OPTOE0-PRD

Драйвер Opto 22 Ethernet обеспечивает простой и надежный способ соединения контроллеров Opto 22 с Вашими приложениями OPC Client, включая HMI, SCADA, Historian, MES, ERP и многочисленные пользовательские приложения.

Особенности

- Максимальное количество коммуникационных каналов: 256. Максимальное количество устройств на канал: 65535.
- Автоматическое создание тэга базы данных (*.bdb файл).
- Поддержка множественного протокола (TCP/IP и UDP).
- Карта памяти и поддержка стратегических переменных (MMIO• & CONT).
- Специфические передачи сообщения об ошибке Opto 22.
- Поддержка адресации: Analog Point, Digital Point, High Density Digital (HDD) Point, Point Configuration, Alarm, Scratch Pad, PID, Variables, Tables, Pointers.

Протокол

- CONT через Ethernet
- MMIO Ethernet

Поддерживаемые устройства

- SNAP PAC S-Series
- SNAP PAC R-Series
- SNAP-LCE
- SNAP Brains SNAP PAC EB-Series
- SNAP Ultimate I/O
- SNAP Ethernet I/O
- SNAP Simple I/O
- E1 Brain Board
- E2 Brain Board

Поддерживаемые приложения

- OPC Data Access (OPC DA) версий 1.0a, 2.0, 2.05a, и 3.0
- OPC Alarms and Events (OPC AE) Версии 1.10
- OPC Unified Architecture (OPC UA) версии 1.01
- OPC .NET Service (OPC .NET) версии 1.00
- SuiteLink и FastDDE для Wonderware
- NIO Interface для iFIX
- DDE Формат CF_Text и AdvancedDDE

Входит в набор драйверов

- Manufacturing Suite