

Тоуорус Suite

SKU: KWP-TYP3E0-PRD

Компоненты драйвера

- Тоуорус PC3/PC2 Ethernet
- Тоуорус Serial

Особенности

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СЕТИ И УСТРОЙСТВА

- Серия PC2
- PC2J-CPU
- PC2JC-CPU
- PC2JS-CPU
- PC2JR-CPU
- PC2J16-CPU
- PC2J16R-CPU
- PC2J16P-CPU
- PC2J16H-CPU
- PC2J16PR-CPU
- PC2J16HR-CPU
- PC2JN PC2JNM
- PC2JNF
- Серия PC3
- PC3J-CPU
- PC3JL-CPU
- PC3JD-CPU
- PC3JB-F/E
- PC3JNF
- PC3JNM
- PC3JM
- PC3JG

Примечание: Это не полный список. Устройства не указанные в списке могут быть поддержаны

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Поддерживается операция Multi Point Random Read для быстрого доступа данных.
- Поддержка multi-drop RS485 (1 до N) для Тоуорус Serial
- Поддержка Ethernet Encapsulation для Тоуорус Serial
- Поддерживается множество станций через IP адресацию для Тоуорус PC3/PC2 Ethernet
- Предусмотрены дополнительные диагностические функции для настройки приложения Тоуорус PC3/PC2 Ethernet
- Поддерживается независимый доступ ко всем трем программным областям для Тоуорус PC3/PC2 Ethernet

Поддерживаемые приложения

- OPC Data Access (OPC DA) версий 1.0a, 2.0, 2.05a, и 3.0
- OPC Alarms and Events (OPC AE) версии 1.10
- OPC Unified Architecture (OPC UA) версии 1.01
- OPC .NET Service (OPC .NET) версии 1.00
- SuiteLink и FastDDE для Wonderware
- NIO Interface для iFIX
- DDE формат CF_Text и AdvancedDDE

Входит в набор драйверов

- Manufacturing Suite

Тоуорус PC3/PC2 Ethernet

Драйвер Тоуорус PC3/PC2 Ethernet, работающий совместно с сервером OPC KEPServerEX, обеспечивает обмен данными между клиентами OPC и совместимыми Тоуорус PC3 и PC2 Ethernet ПЛК. KEPServerEX автоматически оптимизирует получение и накопление данных под требования клиентов. Целостность данных обеспечивается всесторонней обработкой ошибок.

Особенности

- Поддерживается множество станций через IP адресацию.
- Предусмотрены дополнительные диагностические функции для настройки приложения.
- Поддерживается независимый доступ ко всем трем программным областям.
- Поддерживаются типы памяти: P, K, V, T, C, L, X, Y, M, S, N, R, D, B.
- Поддерживаются все расширенные диапазоны памяти.
- Поддерживается операция Multi Point Random Read для быстрого доступа данных.
- Поддерживаются все типы данных.

Протокол

- Тоуорус PC3/PC2 Ethernet Computer Link Protocol

Поддерживаемые устройства

- PC3/PC2 Interchange
- PC3
- PC10G

Тоуорис Serial

Драйвер Тоуорис Serial, работающий совместно с сервером OPC KEPServerEX, обеспечивает обмен данными между клиентами OPC и совместимыми с Тоуорис Computer Link ПЛК. KEPServerEX автоматически оптимизирует получение и накопление данных под требования клиентов. Целостность данных обеспечивается всесторонней обработкой ошибок.

Особенности

- Поддержка multi-drop RS485 (1 до N)
- Поддерживаются типы памяти: P, K, V, T, C, L, X, Y, M, S, N, R, D, B.
- Поддерживается операция Multi Point Random Read для быстрого доступа данных.
- Поддерживаются все типы данных.
- Поддерживается Ethernet Encapsulation
- Поддержка модема
 - Настройка автоматического набора номера
 - Управление несколькими номерами

Протокол

- Computer Link

Поддерживаемые устройства

- Серия PC2 или любое Computer Link совместимое устройство.